

参考書式

サービス付き高齢者向け賃貸住宅(改良)バリアフリー基準チェックシート

次のとおり住宅金融支援機構の定めるバリアフリー基準に適合する工事を実施します。

専用部分

申請者名

工事監理者名

(又は工事施工者名)

(工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名してください。)

項目	基準の内容	申請者確認欄																		
段差	<p>日常生活空間(高齢者の利用を想定する一の主たる便所、浴室、玄関、脱衣所、洗面所、寝室、(以下「特定寝室」という。)、食事室、特定寝室の存する階(接地階(地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。)を除く。)にあるバルコニー又は特定寝室の存する階にあつては全ての居室及びこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。以下同じ。)内の床が、段差のない構造(5ミリメートル以下の段差が生じるのを含む。以下同じ。)であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りではない。</p> <ul style="list-style-type: none"> イ 玄関の出入口の段差 ロ 玄関の上がりかまちの段差 ハ 勝手口その他屋外に面する開口部(玄関を除く。)の出入口及び上がりかまち段差 ニ バルコニーの出入口の段差 ホ 浴室の出入口の段差 ヘ 室内又は室の部分の床とその他の部分の床との高低差が90ミリメートル以上ある段差 	<input type="checkbox"/>																		
階段	<p>住戸内の階段の各部の寸法が、次に掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りではない。</p> <ul style="list-style-type: none"> イ 勾配が21分の22以下であり、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550ミリメートル以上650ミリメートル以下であり、かつ、踏面の寸法が195ミリメートル以上であること。 ロ 蹤込みが30ミリメートル以下であること。 ハ イに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300ミリメートルの位置における寸法とすること。ただし、次のいずれかに該当する部分にあっては、イの規定のうち各部の寸法に関するものは適用しないものとする。 <ul style="list-style-type: none"> ① 90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が全て30度以上となる回り階段の部分 ② 90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が全て30度以上となる回り階段の部分 ③ 180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分 	<input type="checkbox"/>																		
手すり	<p>イ 手すりが、次の表の空間の項に掲げる場所ごとに、それぞれ手すりの設置の基準の項に掲げる基準に適合していること。 ただし、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間内に存するものに限る。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>空間</th><th>手すりの設置の基準</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>階段</td><td>少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りではない。</td></tr> <tr> <td>便所</td><td>立ち座りのためのものが設けられていること。</td></tr> <tr> <td>浴室</td><td>浴槽出入りのためのもの又は浴室での姿勢保持のためのものが設けられていること。</td></tr> <tr> <td>玄関</td><td>上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっていること。</td></tr> <tr> <td>脱衣所</td><td>衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。</td></tr> </tbody> </table> <p>ロ 転落防止のための手すりが、次の表の空間の項に掲げる場所ごとに、それぞれ手すりの設置の基準の項に掲げる基準に適合していること。ただし、外部の地面、床等からの高さが1メートル以下の範囲にあるもののその他転落のおそれのないものに設置される手すりについては、この限りでない。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>空間</th><th>手すりの設置の基準</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バルコニー</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ① 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが650ミリメートル以上1,100ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。 ② 腰壁等の高さが300ミリメートル以上650ミリメートル未満の場合にあっては、腰壁等から800ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。 ③ 腰壁等の高さが300ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。 </td></tr> <tr> <td>ハ 転落防止のための手すりの手すり子であって、床面、腰壁等又は窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)(腰壁等又は窓台等にあっては、その高さが650ミリメートル未満のものに限る。)からの高さが800ミリメートル以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110ミリメートル以下であること。</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	空間	手すりの設置の基準	階段	少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りではない。	便所	立ち座りのためのものが設けられていること。	浴室	浴槽出入りのためのもの又は浴室での姿勢保持のためのものが設けられていること。	玄関	上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっていること。	脱衣所	衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。	空間	手すりの設置の基準	バルコニー	<ul style="list-style-type: none"> ① 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが650ミリメートル以上1,100ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。 ② 腰壁等の高さが300ミリメートル以上650ミリメートル未満の場合にあっては、腰壁等から800ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。 ③ 腰壁等の高さが300ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。 	ハ 転落防止のための手すりの手すり子であって、床面、腰壁等又は窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)(腰壁等又は窓台等にあっては、その高さが650ミリメートル未満のものに限る。)からの高さが800ミリメートル以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110ミリメートル以下であること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
空間	手すりの設置の基準																			
階段	少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りではない。																			
便所	立ち座りのためのものが設けられていること。																			
浴室	浴槽出入りのためのもの又は浴室での姿勢保持のためのものが設けられていること。																			
玄関	上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっていること。																			
脱衣所	衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。																			
空間	手すりの設置の基準																			
バルコニー	<ul style="list-style-type: none"> ① 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが650ミリメートル以上1,100ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。 ② 腰壁等の高さが300ミリメートル以上650ミリメートル未満の場合にあっては、腰壁等から800ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。 ③ 腰壁等の高さが300ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。 																			
ハ 転落防止のための手すりの手すり子であって、床面、腰壁等又は窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)(腰壁等又は窓台等にあっては、その高さが650ミリメートル未満のものに限る。)からの高さが800ミリメートル以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110ミリメートル以下であること。	<input type="checkbox"/>																			
部屋の配置	日常生活空間のうち、便所及び特定寝室が同一階に配置されていること。	<input type="checkbox"/>																		

参考書式

サービス付き高齢者向け賃貸住宅(改良)バリアフリー基準チェックシート

共用部分

項目	基準の内容	申請者確認欄
共用廊下	<p>住戸から建物出入口、共用施設、他住戸その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下が、次に掲げる基準に適合していること。</p> <p>イ 共用廊下が、次に掲げる基準に適合していること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 次のいずれかに該当すること。 <ul style="list-style-type: none"> a 共用廊下の床が、段差のない構造であること。 b 共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。 <ul style="list-style-type: none"> (i) 勾配が12分の1以下(高低差が80ミリメートル以下の場合にあっては、8分の1以下)の傾斜路が設けられている、又は当該傾斜路及び段が併設されていること。 (ii) 段が設けられている場合にあっては、当該段が(2)イに掲げる基準に適合していること。 ② 手すりが共用廊下(次のa及びbに掲げる部分を除く。)の少なくとも片側に設けられていること。 <ul style="list-style-type: none"> a 住戸その他の室の出入口、交差する動線がある部分その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分 b エントランスホールその他手すりに沿って通行することが動線を著しく延長させる部分 	<input type="checkbox"/>
	<p>ロ 直接外部に開放されている共用廊下(1階に存するものを除く。)が、次に掲げる基準に適合していること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650ミリメートル以上1, 100ミリメートル未満の場合にあっては床面から1, 100ミリメートル以上の高さに、腰壁等の高さが650ミリメートル未満の場合にあっては腰壁等から1, 100ミリメートル以上の高さに設けられていること。 ② 転落防止のための手すりの手すり子であって、床面又は腰壁等(その高さが650ミリメートル未満のものに限る。)からの高さが800ミリメートル以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110ミリメートル以下であること。 	<input type="checkbox"/>
主たる共用の階段	<p>次に掲げる基準に適合していること。</p> <p>イ 次に掲げる基準(住戸のある階においてエレベーターを利用できる場合にあっては、③及び④に掲げるものに限る。)に適合していること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 踏面が240ミリメートル以上であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550ミリメートル以上650ミリメートル以下であること。 ② 踏込みが30ミリメートル以下であること。 ③ 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分がもうけられていないこと。 ④ 手すりが、少なくとも片側に設けられていること。 	<input type="checkbox"/>
	<p>ロ 直接外部に開放されている主たる共用の階段にあっては、次に掲げる基準に適合していること。ただし、その高さが1メートル以下の部分については、この限りでない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さ650ミリメートル以上1, 100ミリメートル未満の場合にあっては踏面の先端から1, 100ミリメートル以上の高さに、腰壁の高さが650ミリメートル未満の場合にあっては腰壁等から1, 100ミリメートル以上の高さに設けられていること。 ② 転落防止のための手すりの手すり子であって、踏面の先端又は腰壁等(その高さが650ミリメートル未満のものに限る。)からの高さが800ミリメートル以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110ミリメートル以下であること。 	<input type="checkbox"/>

2022年10月